



Produkt:	Iron-Horse XL	Szerokości standardowe z borderami:	85 cm, 115 cm i 150 cm
Numer taryfy celnej:	57032098	Szerokości standardowe bez borderów:	3 cm mniejsze niż dla mat z borderami (e.g. 82 cm)
Opis produktu:	<ul style="list-style-type: none"> » Wyjątkowo wysoka zdolność wiązania brudu » Podwyższona zdolność zatrzymywania wody » Antypoślizgowy, gumowy spód » Odporna na blaknięcie i płowienie » Bez dodatku PCV » Nadaje się do ogrzewania podłogowego » 5 lat gwarancji producenta* » 11 lat gwarancji od znaczącej utraty kolor » Produkowana w Europie 	Długości standardowe:	wszystkie długości do 400 cm
Certyfikat palności:	EN 13501-1 / CfI-s1	Długości specjalne:	do 700 cm
Klasyfikacja antystatyczna:	EN 14041 Antystatyczna	Barwienie:	Barwiona w masie
Odporność na poślizg:	NFSI High-Traction	Włókno:	100 % High-Twist Nylon (HTN) Poliamid 6
Waga całkowita:	2,54 kg/m ²	Wysokość włókna:	około 12 - 13 mm
Wysokość całkowita:	około 13 - 14 mm	Waga włókna:	bez podkładu: 740 g/m ² z podkładem: 840 g/m ²
Chłonność brudu:	1000 g/m ²	Spód:	100 % Guma nitylowa
Chłonność wilgoci:	4 - 5 l/m ²	Grubość gumy:	Dostępny z wypustkami lub bez
Zastosowanie:	» Wejścia o dużym natężeniu ruchu pieszego	Waga gumy:	1,40 mm
		Szerokość borderu:	20 mm
		Grubość borderu:	Dostępna z borderami lub bez
		Czyszczenie:	2,40 mm
			» Pranie w temp. do 60 °C
			» Suszenie w suszarce w temp. do 60 °C

Kolory:

